

▣ Forfecă electro-mecanică cu excentric **MSB**



- Comodă și ușor de manevrat.
- Acționare mecanică prin excentric și moto-reductor
- Batiu în construcție sudată de calitate.
- Toate lăgăruirile și ghidajele fără întreținere curentă.
- Suport extractibil până la 920 mm în fața mașini
- Dispozitiv eficient de strângere automată a tablei
- Opritori laterali pentru asigurarea de tăieri exacte
- Comandă de protecție Klöckner-Müller cu elementele corespunzătoare de comutare și siguranță.
- Schimbare ușoară a cuțitelor prin selector cu funcționare în regim de cursă unică sau prin impulsuri.
- Întrerupător de picior deplasabil cu întrerupător de avarie pentru pornirea tăierii.

DATE TEHNICE:		MSB 100	MSB 150	MSB 200	MSB 250	MSB 310
Lungime tăiere	mm	1040	1540	2040	2540	3140
Capacitate de tăiere:	mm					
- Oțel (400 N/mm ²)	mm	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00
- Aluminium (250 N/mm ²)		6,00	5,50	4,50	4,00	3,00
- Inox (600 N/mm ²)	mm	2,50	2,25	2,00	1,50	1,25
Nr. de tăieri / minut		35	35	35	35	35
Unghi de tăiere		2,75°	2,97°	2,24°	1,80°	1,45°
Putere nominală	kW	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Dimensiuni de gabarit:						
- Lungime:						
▪ Echipare MSB (standard)	mm	1370	1870	2370	2870	3470
▪ Echipare MSB/BV	mm	-	1870	2370	2870	3470
▪ Echipare MSB/MA și MSB/NC	mm	1395	1895	2395	2895	3495
- Adâncime	mm	870	870	870	870	870
- Adâncime cu opritor spate:						
▪ Echipare MSB (standard)	mm	1420	1420	1420	1420	1420
▪ Echipare MSB/BV	mm	-	1750	1750	1750	1750
▪ Echipare MSB/MA și MSB/NC	mm	1810	1810	1810	1810	1810
- Înălțime de lucru	mm	850	850	850	850	850
- Înălțime totală:						
▪ Echipare MSB (standard)	mm	1155	1155	1155	1155	1155
▪ Echipare MSB/BV	mm	-	1355	1355	1355	1355
▪ Echipare MSB/MA și MSB/NC	mm	1270	1270	1270	1270	1270
- Greutate:						
▪ Echipare MSB (standard)	mm	874	1008	1142	1276	1434
▪ Echipare MSB/BV	mm	-	1217	1351	1490	1524
▪ Echipare MSB/MA și MSB/NC	mm	1026	1158	1292	1426	1560