

▣ Forfecă electro-mecanică cu excentric **MSC**



- Ghidare transversă pe ghidaje de alunecare
- Batiu în construcție sudată.
- Dispozitiv eficient de strângere automată a tablei
- Capacitate de tăiere foarte mare cu un consum redus.
- Timpi de lucru scurți, prin curse de revenire rapide.
- Cuțite de tăiere din oțel aliat de înaltă calitate.
- Schimbare ușoară a cuțitelor prin selector dublu.
- 2 Moto-reductoare SEW cu zgomot redus.
- Înterupător de picior deplasabil.

DATE TEHNICE:			MSC/BV/NC	MSC/BV/NC	MSC/BV/NC	MSC/BV/NC
			200	250	310	400
Lungime tăiere	mm	2040	2540	3165	4040	
Capacitate de tăiere						
- Oțel	400 N/mm ²	mm	4,00	3,50	3,00	2,50
- Aluminium	250 N/mm ²	mm	6,00	5,50	4,50	4,50
- Inox	600 N/mm ²	mm	2,50	2,25	2,00	1,50
Nr. de tăieri / minut			27	27	27	27
Unghi de tăiere			2,14°	1,74°	1,40°	1,10°
Putere nominală	kW		3,7	3,7	3,7	3,7
Dimensiuni de gabarit:						
- Lungime:						
▪ Echipare MSC ... / BV	mm		2421	2921	3546	4421
▪ Echipare MSC ... / BVH	mm		2421	2921	3546	4421
▪ Echipare MSC ... / NC	mm		2421	2921	3546	4421
- Adâncime (lățime)	mm		790	790	790	790
- Adâncime cu opritor spate:						
▪ Echipare MSC ... / BV	mm		1605	1605	1605	1605
▪ Echipare MSC ... / BVH	mm		1605	1605	1605	1605
▪ Echipare MSC ... / NC	mm		1780	1780	1780	1780
- Înălțime de lucru	mm		920	920	920	920
- Înălțime totală:						
▪ Echipare MSC ... / BV	mm		1470	1470	1470	1470
▪ Echipare MSC ... / BVH	mm		1470	1470	1470	1470
▪ Echipare MSC ... / NC	mm		1305	1305	1305	1305
- Greutate:						
▪ Echipare MSC ... / BV	mm		2230	2470	2795	3250
▪ Echipare MSC ... / BVH	mm		2230	2470	2795	3250
▪ Echipare MSC ... / NC	mm		2330	2570	2895	3350

La cerere, se pot oferi și mărimile constructive MSC-450/BV(BVH)/NC(NCH)