

▣ Forfecă electro-mecanică cu excentric **MT** și **SMT**



- Comodă și ușor de manevrat
- Acționare mecanică prin excentric și moto-reductor silențios.
- Batiul în construcție sudată de calitate cu traversă port-cuțit din oțel profilat.
- Toate lăgăruirile și ghidajele fără întreținere curentă.
- Suport extractibil până la 920 mm în fața mașini, pentru așezarea foilor de tablă de dimensiuni mari.
- Dispozitiv eficient de strângere automată a tablei, cu verini prevăzuți cu un adaos (calotă) din cauciuc dur pentru fixarea materialului, fără deteriorare, în timpul tăierii.
- Opritori laterali pentru asigurarea de tăieri exacte la 90°, dispuși la extremitățile din stânga și din dreapta ale mesei de lucru, în lungime de 400 mm, cu riglă de măsurare rezistentă la coroziune.
- Comandă de protecție Klöckner-Müller cu elementele corespunzătoare de comutare și siguranță.
- Schimbare ușoară a cuțitelor prin selector cu funcționare în regim de cursă unică sau prin impulsuri.
- Întreprător de picior deplasabil cu întrerupător de avarie pentru pornirea tăierii.

DATE TEHNICE:			MT / SMT	MT / SMT	MT / SMT	MT / SMT	
			100	150	200	250	SMT 310
Lungime tăiere	mm		1040	1540	2040	2540	3140
Capacitate de tăiere							
- Oțel	400 N/mm ²	mm	2,00 / 3,50	2,00 / 2,50	1,50 / 2,50	1,25 / 2,00	1,50
- Aluminium	250 N/mm ²	mm	3,00 / 5,50	3,00 / 4,00	2,25 / 4,00	2,00 / 3,00	2,25
- Inox	600 N/mm ²	mm	1,25 / 2,25	1,25 / 1,50	1,00 / 1,50	0,80 / 1,25	1,00
Nr. de tăieri / minut			45 / 35	45 / 35	45 / 35	45 / 35	35
Unghi de tăiere			2,20°	2,97°	2,24°	1,80°	1,45°
Putere nominală	kW		2,2 / 3,0	2,2 / 3,0	2,2 / 3,0	2,2 / 3,0	3,0