

Masina de indoit pe lungime mare



BIMA 4 - 2.0



Profile de tablă rotunde? Nici o problemă!

Astfel de profile se realizează curent pe mașinile BIMA de îndoit lung!

DATE TEHNICE:

TIP MAȘINĂ	Lun- gime îndoire mm	Gosime max. tablă ¹			Montanți / Articulații câte	Cilindri îndoire Număr	Putere acționare kW	TOTAL		OPȚIUNI		Variante	
		OTEL 400 N / mm ²	Al	Inox				Greutate t	Lungime ² m	Foarfecă Man. Aut.	Reglare grosime tablă Nr. Cilindri	Opritor spate Nr. ghidajr / tamponare	
BIMA 4-1.25	4020	1,25	1,8	0,7	4	2	3	2,3	5,3	●	●	1	2 / 4
tBIMA 4-1.5	4020	1,5	2	0,9	5	2	3	2,8	5,3	●	●	1	2 / 4
BIMA 4-2	4020	2	2,6	1,25	7	4	4	3,9	5,5		●	1	3 / 4
BIMA 4-3	4020	3	4	2	9	5	5,5	5,5	5,5		●	1	3 / 4
BIMA 6-1.25	6020	1,25	1,8	0,7	6	2	3	3,2	7,3	●	●	1	3 / 4
BIMA 6-1.5	6020	1,5	2	0,9	7	3	3	4	7,3	●	●	1	3 / 4
BIMA 6-2	6020	2	2,6	1,25	10	5	5,5	5,8	7,5		●	1	4 / 4
BIMA 6-3	6020	3	4	2	13	7	7,5	6,3	7,8		●	2	4 / 4
BIMA 8-1.25	8020	1,25	1,8	0,7	9	4	4	5	9,3	●	●	2	4 / 6
BIMA 8-1.5	8020	1,5	2	0,9	11	5	5,5	6,1	9,3	●	●	2	4 / 6
BIMA 8-2	8020	2	2,6	1,25	14	7	7,5	7,4	9,5		●	2	5 / 6
BIMA 8-3	8020	3	4	2	18	10	11	8,5	9,8		●	2	5 / 6
BIMA 10-1.25	10020	1,25	1,8	0,7	10	5	5,5	6,3	11,3	●	●	2	5 / 6
BIMA 10-1.5	10020	1,5	2	0,9	12	6	7,5	7,4	11,5	●	●	2	5 / 6
BIMA 10-2	10020	2	2,6	1,25	17	9	11	9	11,8		●	3	6 / 6
BIMA 10-3	10020	3	4	2	22	12	15	11	12		●	3	6 / 6
BIMA 12-1.5	12020	1,5	2	0,9	14	7	7,5	8,2	13,5		●	3	6 / 6
BIMA 12-2	12020	2	2,6	1,25	20	10	11	12	13,8		●	3	8 / 6
BIMA 12-3	12020	3	4	2	26	14	18,5	13	14,5		●	3	8 / 6

Adâncime introducere tablă, pentru toate mașinile = 1100 mm

● = livrabil