

▣ **Masini de indoit, cu actionare manuala, seria HA**



- Fălci de lucru, superioară - inferioară - de îndoire, prevăzute cu șine de lucru interschimbabile.
- Tampon reglabil pentru îndoiri la unghiuri constante, cu selectarea unghiului cu ajutorul unei scale gradată 0 - 180°.
- Lăgărui și ghidajele fără întreținere curentă.
- Șină plată pentru falca inferioară
- Șină profilată, ascuțită la 20° și cu o rază la vârful de 1,0 mm, pentru falca superioară. Alternativ, se poate livra o șină profilată cu vârful rotunjit la 3 mm.
- Câte 1 riglă plată, cu secțiunea de **68/10 mm** și **68/24 mm**, pentru falca de îndoire.
- Deplasarea fălci de îndoire în vederea poziționării în funcție de grosimea materialului
- Pat din brațe de susținere a materialului, la partea din spate a mașinii, cu două cleme tampon foarte utile ca tampoane simple la lucrări de serie)
 - Reduce încovoierea materialului datorită propriei greutate și simplifică procesul de lucru.
 - **Nu se livrează la echiparea mașinii cu opritor spate.**

Printr-o ridicare suplimentară a fălcii superioară este permis și montajul de șine „picior de cerb”. Utilizarea acestui tip de șine, conduce totuși la o reducere a capacității de îndoire.

DATE TEHNICE:		HA 100	HA 150	HA 200	HA 250	HA 310	HA 400
Lungime îndoire	mm	1040	1540	2040	2540	3100	4040
Capacitate îndoire:							
- Oțel (400 N/mm ²)	mm	3,00	2,50	2,00	1,50	1,50	0,80
- Aluminiu (250 N/mm ²)	mm	4,00	3,25	2,75	2,00	2,00	1,25
- Inox (600 N/mm ²)	mm	2,00	1,50	1,25	1,00	1,00	0,50
Deschidere max. falcă super.	mm	100	100	100	100	100	100
Dimensiuni de gabarit:							
Lungime	mm	1900	2400	2900	3400	3960	4900
Adâncime, fără opritor spate	mm	610	610	610	610	610	610
Înălțime	mm	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Greutate	Kg	980	1180	1380	1580	1820	2230