

SUPER BENDER SB-48 T

Mașina de îndoit pentru țevi, bare și profile cu sistem de îndoire fără dorn, patent Ercolina.



Rază de îndoire	min./max.	mm	10 / 300
Viteză max. de îndoire		rot/min	4
Motor acționare		kW	1,5
Echipment electric: 220 / 400 V, 50 Hz / trifazat			
Gabarit		mm	410x1000x570
Greutate		Kg	110

Capacitate îndoire:

- Țeavă oțel 42 Kg/mm ²	mm	Ø 48 x 3,5
- Țeavă Gaz pentru conducte		1 și 1/2" x 3,7 mm
- Țeavă conducte hidraulice (FE35)	mm	Ø 50 x 4
- Oțel inox 65 Kg/mm ²	mm	Ø 48 x 2,5
- Cupru dur și Aluminium	mm	Ø 64 x 2
- Bară din oțel normal	mm	Ø 32

Avantaje:

- (1) Schimbare rapid scule (sistem fixare scule pe dorn hexagonal 40 / 50 mm)
Sunt necesare numai câte 2 scule pentru fiecare diametru de țeavă, care se fixează rapid.
- (2) Selecție mare de scule, disponibile imediat.
- (3) Manevrare simplă.
- (4) Microprocesor de comandă cu taste Soft-Touch pentru realizarea de până la 30 programe, fiecare cu câte 9 unghiuri de îndoire și corecții de unghi (pentru compensarea arcuirii materialului).
Toate informațiile se afișează pe un monitor LCD cu fundalul iluminat.
- (5) Iluminări de control suplimentar pentru informarea operatorului despre starea mașinii.
- (6) Raze de îndoire mici și îndoiri de înaltă calitate comparativ cu alte sisteme de îndoire fără dorn chiar și pentru materiale foarte moi sau raze cu grosimi mici de perete.
- (7) Îndoiri până la un unghi de max. 180°.
- (8) Batiu cu ușă blocabilă și roți de deplasare integrate.
- (9) Posibilitate racordare comandă prin pedală de picior.

Accesorii:



Art. P050A



Art. P050B



Art. P050D/1



Art. P575/1



Art. 050G



Art. 050H