


*Alte tipo-dimensiuni, LA CERERE !*

- ▣ Prese cu excentric **T10 CE ... T75 CE**, cu batiu deschis, in executie "Sprint" cu disc volant montat direct pe arborele excentric

Serie constructiva ce se evidențiază printr-o înalta viteză de lucru (optional, de până la 300 lovituri/min.), datorită inexistenței unui reductor între axul de acționare și roata volanta, aceste mașini fiind recomandate pentru decupări și stantări fine.

MODEL PRESA	CAPACITATE	VITEZA NOMINALA	VITEZA VARIABILA	CURSA	DISTANTA MASA-CULISA*	MASA DE LUCRU	CULISA
	[KN]	[Curse/min]	[Curse/min]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
<b>T10 CE</b>	100	190	92÷230	6÷40	210	240x360	90x110
<b>T15 CE</b>	150	165	88÷220	8÷60	260	300x400	104x230
<b>T20 CE</b>	200	155	84÷210	6÷60	300	300x450	190x278
<b>T30 CE</b>	300	145	80÷200	8÷76	350	360x580	250x350
<b>T40 CE</b>	400	145	76÷190	8÷78	375	380x650	250x350
<b>T50 CE</b>	500	140	72÷180	12÷110	400	440x750	300x450
<b>T75 CE</b>	750	120	60÷130	14÷140	450	500x800	380x560

- Batiu robust realizat în construcție sudată, detensionat termic în cuptor.
- Masă de lucru 580x360 mm, cu canale T în diagonală pentru tiranți Ø 16 mm, cu gaură străpunsă Ø 110 mm cu alezaj Ø 140 x 18 mm.
- Culisă 350x250 mm, ghidată pe 4 ghidaje cu 6 suprafețe de alunecare.
- Bielă din fontă cu lagăre din bronz B14.
- Arbore excentric, din oțel aliat cu Ni Cr Mo, forjat și îmbunătățit, cromat și rectificat.
- Grup FRÂNĂ – AMBREIAJ, fabricat firma , combinat cu comandă electro-pneumatică cu timpi de răspuns extrem de rapizi.
- Electrovalvă cu dublu corp, autocontrolată prin flux paralel, prevăzută cu un sistem eficace de silențiozitate.
- DULAP ELECTRIC de comandă și control
  - PLC (Automat programabil) cu Display Touch Screen, simplu de învățat și utilizat.
  - Dispune de diagnoză cu leduri pentru o ușoară interpretare și permite o selectare a cicluri de lucru:
- UNGERE centralizată automată cu debit reglabil cu ajutorul dozatoarelor cu debit diferențiat.



Grup frână-ambreiaj



## OPȚIUNI:

- Motor cu 2 viteze, 4 – 6 poli
- Reglare turație cu regulator de frecvență.
- Perdea de lumină (bariere fotoelectrice)
- Masă suplimentară (Placă înălțare masă)
- Înclinare batiu
- Comandă cu motor a culisei
- Pernă extracție

**ECHIPARI SPECIALE**, la cerere.